

Isobar 280 CO Rock X-HP



Värv	Must
Välisilme	Tekstiilmähise jäljend
Sisekihi vastupidavus	Õlikindel
Ohutustegur	1:4
Voolikute/torude arv	1
Katte vastupidavus	Kulumiskindel, Õlikindel, Ilmastikukindel
Sertifikaat	MSHA
Maksimaalne temperatuur (°C)	121
Tugevduskihid	4
Tugevduskihi materjal	Terastraat
Minimaalne temperatuur (°C)	-40

Väga paindlik spiraalvoolik kõige raskemate rakenduste jaoks. Eriti vastupidava katte ja suure paindlikkusega voolik sobib rakendustesse, kus on nõutud kõrge vooluhulk ja kõrge rõhutaluvus, ning seda on lihtne paigaldada. Omab MSHA heakskiitu. Ületab SAE 100 R13 nõudeid.

Tootekood	Sisediameeter (toll)	Sisediameeter (mm)	Välisdiameeter (mm)	Töösurve (MPa)	Painderaadius (mm)	Kaal (kg)
10208408	1/2"	13	23.8	27.5	89	0.7
10208412	3/4"	19	30.9	27.5	121	1.2
10208416	1"	25	38.2	27.5	153	1.8

