

Isobar 420 CO Rock X-HP



Välisilme	Tekstiilmähise jäljend
Värv	Must
Katte vastupidavus	Kulumiskindel, Õlikindel, Ilmastikukindel
Sisekihi vastupidavus	Õlikindel
Ohutustegur	1:4
Voolikute/torude arv	1
Sertifikaat	MSHA
Maksimaalne temperatuur (°C)	121
Tugevduskihid	4
Tugevduskihi materjal	Terastraat
Minimaalne temperatuur (°C)	-40

Väga paindlik spiraalvoolik kõige raskemate rakenduste jaoks. Kohaldatud taluma rõõrõhku kuni 420bar. Eriti vastupidava katte ja suure paindlikkusega voolik sobib rakendustesse, kus on nõutud kõrge vooluhulk ja kõrge rõhutamatus, ning seda on lihtne paigaldada. Omab MSHA heakskiitu. Ületab SAE 100 R15 nõudeid.

Tootekood	Sisediameeter (toll)	Sisediameeter (mm)	Välisdiameeter (mm)	Töösurve (MPa)	Painderaadius (mm)	Kaal (kg)
10208612	3/4"	19	30.5	42	133	1.61
10208616	1"	25	38.7	42	165	2.11
10208620	1 1/4"	32	50	42	222	3.96
10208624	1 1/2"	38	58.1	42	267	5.07
10208632	2"	51	71.1	42	660	7.07

