Hydroscand T1111



Tootegrupp	112
Värv	Must
Ohutustegur	1:4
Voolikute/torude arv	1
Katte vastupidavus	Kulumiskindel, Õlikindel, Ilmastikukindel
Sisekiht	PE
Väliskiht	PU
Maksimaalne temperatuur (°C)	100
Tugevduskihid	1
Tugevduskihi materjal	Terastraat
Minimaalne temperatuur (°C)	-40

Voolik sobib hästi nii kõrgsurvehüdraulikasse kui ka survepesuritele. Sobilik ka kõrgsurvegaaside jaoks, kuid sellisel juhul tuleb vooliku väliskiht augustada. Polüesterist sisetoru tõttu säilitab voolik oma paindlikkuse ka külmadel temperatuuridel. MÄRKUS! Õhk ja vesi max +70°C.

Tootekood	Sisediameeter (toll)	Sisediameeter (mm)	Välisdiameeter (mm)	Töösurve (MPa)	Painderaadius (mm)	Kaal (kg)
10310103	3/16"	5	9.7	36	30	0.12
10310104	1/4"	6.5	11.7	31	40	0.15
10310105	5/16"	8	13.2	25	55	0.19
10310106	3/8"	10	16.5	22.5	65	0.22
10310108	1/2"	13	18.8	19	85	0.29
10310110	5/8"	16	22	14	115	0.33
10310112	3/4"	19	25.8	11.5	145	0.43
10310116	1"	25	33	9.5	180	0.62

