

Hydroscand T1112, paaris



Tootegrupp	112
Värv	Must
Ohutustegur	1:4
Voolikute/torude arv	2
Katte vastupidavus	Kulumiskindel, Õlikindel, Ilmastikukindel
Väliskiht	PU
Maksimaalne temperatuur (°C)	100
Tugevduskihid	1
Tugevduskihi materjal	Terastraat
Minimaalne temperatuur (°C)	-40

Voolik sobib hästi nii kõrgsurvehüdraulikasse kui ka survepesuritele. Sobilik ka kõrgsurvegaaside jaoks, kuid sellisel juhul tuleb vooliku väliskiht augustada. Polüesterist sisetoru tõttu säilitab voolik oma paindlikkuse ka külmadel temperatuuridel. MÄRKUS! Õhk ja vesi max +70°C.

Tootekood	Välisdiameeter (mm)	Töösurve (MPa)	Painderaadius (mm)	Sisediameeter (toll)	Sisediameeter (mm)	Kaal (kg)
10320303	9.7	36	30	3/16"	5	0.24
10320404	11.7	31	40	1/4"	6.5	0.3
10320505	13.2	25	55	5/16"	8	0.38
10320606	16.5	22.5	65	3/8"	10	0.44
10320808	18.8	19	85	1/2"	13	0.58
10321010	22	14	115	5/8"	16	0.67
10321212	25.8	11.5	145	3/4"	19	0.89
10321616	33	9.5	180	1"	25	1.24

