Hydroscand T7011



Värv	Must
Välisilme	Augustatud väliskiht
Ohutustegur	1:4
Voolikute/torude arv	1
Katte vastupidavus	Kulumiskindel, Õlikindel
Väliskiht	PU
Maksimaalne temperatuur (°C)	100
Tugevduskihid	1
Tugevduskihi materjal	Polüester
Minimaalne temperatuur (°C)	-40

Sobib hästi hüdraulika, määrdesüsteemide ja kõrgsurvegaaside jaoks. Polüesterist sisetoru tõttu säilitab voolik oma paindlikkuse ka külmadel temperatuuridel. Vastab standardile SAE 100 R7. MÄRKUS! Õhk ja vesi max +70°C.

Tootekood	Sisediameeter (toll)	Sisediameeter (mm)	Välisdiameeter (mm)	Töösurve (MPa)	Painderaadius (mm)	Kaal (kg)
10450102	1/8"	3.5	8.3	21	25	0.05
10450103	3/16"	5	9.6	21	25	0.06
10450104	1/4"	6.5	12.2	21	35	0.1
10450105	5/16"	8	14.3	19	45	0.13
10450106	3/8"	10	16	16	55	0.15
10450108	1/2"	13	20.3	14	75	0.22
10450112	3/4"	19	27.1	9	140	0.33
10450116	1"	25	34	7	190	0.46

