

Pesurivoolik HTP-1C



Välisilme	Augustatud väliskiht
Voolikute/torude arv	1
Katte vastupidavus	Kulumiskindel
Sisekihi vastupidavus	Kuumakindel
Ohutustegur	1:2.5
Maksimaalne temperatuur (°C)	155
Tugevduskihid	1
Tugevduskihi materjal	Terastraat
Minimaalne temperatuur (°C)	-40

See voolik on mõeldud survepesuritele, kus on nõutav väike kaal ja hea painduvus. Saadaval must õlikindlast kummist voolik töökodade ja loputussaalide jaoks. Sinise vooliku väliskiht ei anna värvi.

Tootekood	Värv	Painderaadius (mm)	Lõhkemisrõhk (MPa)	Sisediameeter (toll)	Sisediameeter (mm)	Välisdiameeter (mm)	Töösurve (MPa)	Kaal (kg)
10540104	Must	75	100	1/4"	6.5	12.4	40	0.19
10540105	Must	85	100	5/16"	8	14	40	0.2
10540204	Sinine	75	100	1/4"	6	12.4	40	0.18
10540205	Sinine	85	100	5/16"	8	14	40	0.2
10540206	Sinine	90	100	3/8"	9.5	15.6	40	0.26
10540208	Sinine	130	100	1/2"	12.7	18.7	40	0.36

