Hi-Temp kuumakindelvoolik



Välisilme	Tekstiilmähise jäljend
Värv	Must
Voolikute/torude arv	1
Katte vastupidavus	Kulumiskindel
Sisekihi vastupidavus	Kuumakindel, Õlikindel
Meedia	Õli
Ohutustegur	1:4
Sertifikaat	Det Norske Veritas, MED
Maksimaalne temperatuur (°C)	135
Tugevduskihid	1
Tugevduskihi materjal	Terastraat
Minimaalne temperatuur (°C)	-40

Sobilik kasutamiseks madala ja keskmise töösurvega rakendustes, veoautode mootorites, õli ja kütuse transportimiseks eriti kõrgel temperatuuril. Omab DNV, MED sertifikaati.

Tootekood	Painderaadius (mm)	Sisediameeter (toll)	Sisediameeter (mm)	Välisdiameeter (mm)	Töösurve (MPa)	Kaal (kg)
10710004	100	1/4"	6.5	13.5	22.5	0.23
10710006	125	3/8"	10	17.5	18	0.36
10710008	180	1/2"	13	20.6	16	0.44
10710010	200	5/8"	16	23.5	13	0.5
10710012	240	3/4"	19	27.7	10.5	0.66
10710016	300	1"	25	35.6	8.8	0.93
10710020	420	1 1/4"	32	43.5	6.3	1.14
10710024	500	1 1/2"	38	50.6	5	1.8
10710032	630	2"	51	64	4	2.01

