

# Egefex 1



|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| <b>Tootegrupp</b>                   | 100                        |
| <b>Värv</b>                         | Must                       |
| <b>Välisilme</b>                    | Tekstiilmähise jäljend     |
| <b>Ohutustegur</b>                  | 1:4                        |
| <b>Voolikute/torude arv</b>         | 1                          |
| <b>Katte vastupidavus</b>           | Õlikindel, Ilmastikukindel |
| <b>Sisekihi vastupidavus</b>        | Õlikindel                  |
| <b>Sisekiht</b>                     | Sünteeiline kumm           |
| <b>Maksimaalne temperatuur (°C)</b> | 100                        |
| <b>Tugevduskihid</b>                | 1                          |
| <b>Tugevduskihi materjal</b>        | Terastraat                 |
| <b>Minimaalne temperatuur (°C)</b>  | -40                        |

Sobib keskmise survega rakendustesse tööstuses ja põllumajanduses ning tagasivoolule.  
Vastab standardile EN 853 1SN (25,0–4,0 MPa).

| Tootekood | Töösurve (MPa) | Painderaadius (mm) | Sisediameeter (toll) | Sisediameeter (mm) | Välisdiameeter (mm) | Kaal (kg) |
|-----------|----------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------|-----------|
| 11010004  | 22.5           | 100                | 1/4"                 | 6.5                | 13.4                | 0.23      |
| 11010005  | 21.5           | 115                | 5/16"                | 8                  | 15                  | 0.27      |
| 11010006  | 18             | 130                | 3/8"                 | 9.5                | 17.4                | 0.34      |
| 11010008  | 16             | 180                | 1/2"                 | 13                 | 20.6                | 0.42      |
| 11010010  | 13             | 200                | 5/8"                 | 16                 | 23.7                | 0.49      |
| 11010012  | 10.5           | 240                | 3/4"                 | 19                 | 27.7                | 0.6       |
| 11010016  | 8.8            | 300                | 1"                   | 25                 | 35.6                | 0.89      |
| 11010020  | 6.3            | 420                | 1 1/4"               | 32                 | 43.5                | 1.28      |
| 11010024  | 5              | 500                | 1 1/2"               | 38                 | 50.6                | 1.52      |
| 11010032  | 4              | 630                | 2"                   | 51                 | 64                  | 2.06      |

