

Egefex 2



Värv	Must
Välisilme	Tekstiilmähise jäljend
Katte vastupidavus	Õlikindel, Ilmastikukindel
Sisekihi vastupidavus	Õlikindel
Meedia	Õli
Ohutustegur	1:4
Voolikute/torude arv	1
Sisekiht	Sünteeiline kumm
Väliskiht	Sünteeiline kumm
Maksimaalne temperatuur (°C)	100
Tugevduskihid	2
Tugevduskihi materjal	Terastraat
Minimaalne temperatuur (°C)	-40

Sobib keskmise ja kõrge survega rakendustesse tööstuses ning põllumajanduses. Vastab standardile EN 853 2SN (41,5 – 8,0MPa).

Tootekood	Sisediaameeter (toll)	Sisediaameeter (mm)	Välisdiaameeter (mm)	Töösurve (MPa)	Painderaadius (mm)	Kaal (kg)
11020003	3/16"	5	13.4	41.5	90	0.3
11020004	1/4"	6.5	15	40	100	0.38
11020005	5/16"	8	16.6	35	115	0.44
11020006	3/8"	9.5	19	33	130	0.55
11020008	1/2"	13	22.2	27.5	180	0.69
11020012	3/4"	19	29.3	21.5	240	0.91
11020016	1"	25	38.1	16.5	300	1.32
11020020	1 1/4"	32	48.3	12.5	420	1.98
11020024	1 1/2"	38	54.6	9	500	2.37
11020048	3"	76.2	91.3	5	900	4.04