Egeflex 2 CO



Värv	Must
Välisilme	Tekstiilmähise jäljend
Katte vastupidavus	Kulumiskindel, Kuumakindel, Ilmastikukindel,
Sisekihi vastupidavus	Õlikindel
Ohutustegur	1:4
Voolikute/torude arv	1
Sisekiht	Sünteetiline kumm
Väliskiht	Sünteetiline kumm
Sertifikaat	Det Norske Veritas, MED, MSHA
Maksimaalne temperatuur (°C)	100
Tugevduskihid	2
Tugevduskihi materjal	Terastraat
Minimaalne temperatuur (°C)	-40

Sobib keskmise ja kõrge survega ning suure välishõõrdumisega rakendustesse. Vastab standardile EN 853 2SN. Omab DNV, MED ja MSHA sertifikaati.

Tootekood	Sisediameeter (toll)	Sisediameeter (mm)	Välisdiameeter (mm)	Töösurve (MPa)	Painderaadius (mm)	Kaal (kg)
11021404	1/4"	6.5	15	40	100	0.31
1102140430	1/4"	6.5	15	40	100	0.31
11021405	5/16"	8	16.6	35	115	0.39
11021406	3/8"	10	19	33	130	0.46
11021408	1/2"	13	22.2	27.5	180	0.55
11021410	5/8"	16	25.4	25	200	0.67
11021412	3/4"	19	29.3	21.5	240	0.84
11021416	1"	25	38.1	16.5	300	1.24
11021420	1 1/4"	32	48.3	12.5	420	1.8
11021424	1 1/2"	38	54.6	9	500	2.18
11021432	2"	51	67	8	630	2.81

