

Kappaflex 1



Tootegrupp	100
Värv	Must
Välisilme	Tekstiilmähise jäljend
Ohutustegur	1:4
Voolikute/torude arv	1
Katte vastupidavus	Õlikindel, Ilmastikukindel
Sisekihi vastupidavus	Õlikindel
Meedia	Õli
Väliskiht	Kumm
Sisekiht	Sünteeiline kumm
Maksimaalne temperatuur (°C)	100
Tugevduskihid	1
Tugevduskihi materjal	Terastraat
Minimaalne temperatuur (°C)	-40

Sobib keskmise survega rakendustesse tööstuses ja põllumajanduses ning tagasivoolule.
Vastab standardile EN 857 1SC.

Tootekood	Töösurve (MPa)	Painderaadius (mm)	Sisediameeter (toll)	Sisediameeter (mm)	Välisdiameeter (mm)	Kaal (kg)
11030304	29	40	1/4"	6.5	11.8	0.18
11030305	25	55	5/16"	8	13.6	0.21
11030306	23	65	3/8"	9.5	16.5	0.25
11030308	20	80	1/2"	13	19	0.35
11030310	15	105	5/8"	16	22.3	0.4
11030312	12.5	120	3/4"	19	26.2	0.5
11030316	11	160	1"	25	34	0.82
11030320	10	300	1 1/4"	32	44	1.28

