

Kappaflex 2 CO Smooth



Värv	Roheline
Välisilme	Sile
Ohutustegur	1:4
Voolikute/torude arv	1
Katte vastupidavus	Kulumiskindel, Õlikindel, Osoonikindel
Sisekihi vastupidavus	Õlikindel
Meedia	Õli
Väliskiht	Sünteeiline kumm
Sisekiht	Sünteeiline kumm
Maksimaalne temperatuur (°C)	100
Tugevduskihid	2
Tugevduskihi materjal	Terastraat
Minimaalne temperatuur (°C)	-40

Ilmastiku- ja kõrge kulumiskindlusega voolik kõrgetele survetele. Sile välispind on vastupidav hõõrdumisele. Vastab standardile EN857 2SC (42,5 - 21,0 MPa).

Tootekood	Välisdiameeter (mm)	Töösurve (MPa)	Painderaadius (mm)	Sisediameeter (toll)	Sisediameeter (mm)	Kaal (kg)
11041705	15	40	85	5/16"	8	0.34
11041706	17.2	35	90	3/8"	10	0.42
11041708	20.4	31	130	1/2"	13	0.58
11041710	23.9	28	160	5/8"	16	0.7
11041712	27.7	28	195	3/4"	19	0.83
11041716	35.4	21	250	1"	25	1.19

