

Deltaflex 4 CT



Värv	Must
Välisilme	Tekstiilmähise jäljend
Ohutustegur	1:4
Voolikute/torude arv	1
Katte vastupidavus	Kulumiskindel, Kuumakindel, Ilmastikukindel,
Sisekihi vastupidavus	Õlikindel
Sertifikaat	Det Norske Veritas, MED, MSHA
Maksimaalne temperatuur (°C)	121
Tugevduskihid	4
Tugevduskihi materjal	Terastraat
Minimaalne temperatuur (°C)	-40

Sobilik kõrget töösurvet, impulsse ja paindlikkust nõudvatesse rakendustesse. Voolik omab MSHA ja DNV sertifikaati. Samaväärne EN 856 4SP/4SH.

Tootekood	Välisdiameeter (mm)	Töösurve (MPa)	Painderaadius (mm)	Sisediameeter (toll)	Sisediameeter (mm)	Kaal (kg)
11151006	21.4	44.5	130	3/8"	10	0.7
11151008	24.6	42.5	180	1/2"	13	0.85
11151010	28.2	39	225	5/8"	16	1.11
11151012	32.2	35	280	3/4"	19	1.41
11151016	39.7	32	340	1"	25	1.86
11151020	45.5	34.5	460	1 1/4"	32	2.57
11151024	53.5	29	560	1 1/2"	38	3.32
11151032	68.1	25	700	2"	51	4.7

