

Jahutusveevoolik klaasfiiber kattega



Värv	Valge
Meedia	Vesi
Ohutustegur	1:3
Voolikute/torude arv	1
Lame mähis	Ei
Sisekiht	EPDM
Antistaatiline	Ei
Väliskiht	EPDM
Maksimaalne temperatuur (°C)	120
Tugevduskihi materjal	Tekstiil
Minimaalne temperatuur (°C)	-30

Kasutatakse voolikukaitsena või jahutusveevoolikuna kohtades, kus väliskeskkonna temperatuur on kõrge, näiteks sulatusahjud ja valukojad. Klaasfiibri kiududest valmistatud väline kate annab voolikule hea leegikindluse. Talub lühiajalist soojuskiirgust kuni 530 °C, samuti hõõguvaid terasepritsmeid.

Tootekood	Sisediameeter (mm)	Rulli pikkus	Välisdiameeter (mm)	Painderaadius (mm)	Töösurve (MPa)	Kaal (kg)
14020008	13	40	29	50	1.2	0.44
14020010	16	40	32	85	1.2	0.77
14020012	19	40	35	95	1.2	0.69
14020016	25	40	41	125	1.2	0.73
14020020	32	40	48	160	1.2	0.88
14020024	38	40	55	380	1.2	1.1
14020026	40	40	57	400	1.2	1.9
14020030	45	40	63	450	1.2	2.1
14020032	51	40	71	250	1.2	2.24
14020040	63.5	40	81	630	1.2	2.91
14020048	76	40	96	380	1.2	3.3

