

Veevoolik terassspiraaliga 10 bar



Värv	Must
Välisilme	Tekstiilmähise jäljend
Meedia	Vesi
Ohutustegur	1:3
Voolikute/torude arv	1
Katte vastupidavus	Ilmastikukindel
Lame mähis	Ei
Sisekiht	SBR
Antistaatiline	Ei
Väliskiht	SBR/EPDM
Maksimaalne temperatuur (°C)	80
Tugevduskihi materjal	Terastraat, tekstiil
Minimaalne temperatuur (°C)	-30

Imi- ja survevoolik veele ja mitteagressiivsetele vedelikele. Sobib hoiumahutite ja tsisternide tühjendamiseks ja täitmiseks, samuti pesuvoolikuks. Lubatud kasutada sade- ja heitvee ning fekaalide käitlemiseks.

Tootekood	Sisediaameeter (mm)	Maksimaalne vaakum %	Rulli pikkus	Välisdiaameeter (mm)	Painderaadius (mm)	Töösurve (MPa)	Kaal (kg)
14040012	19	90	40	29	115	1	0.55
14040016	25	90	40	35	150	1	0.77
14040020	32	90	40	42	190	1	1.01
140400203	203	70	20	228	1,220	1	17
14040024	38	90	40	48	230	1	1.16

