

Jahutusvoolik Radiator 4bar



Tootegrupp	140
Värv	Must
Välisilme	Tekstiilmähise jäljend
Meedia	Vesi
Ohutustegur	1:3
Voolikute/torude arv	1
Antistaatiline	Ei
Väliskiit	EPDM
Lame mähis	Ei
Sisekiit	EPDM
Maksimaalne temperatuur (°C)	125
Tugevduskihi materjal	Tekstiil
Minimaalne temperatuur (°C)	-40

Valmistatud sõidukite jahutussüsteemidele, kuumale veele, glükoolile jne. Samuti sobib mõningatele kemikaalidele. Sisekiit sile ja kuumuskindel, väliskiit vananemis- ja ilmastikukindel. Toodetud vastavalt normidele DIN 73411, TS 548, ISO 1307.

Tootekood	Välisdiameeter (mm)	Töösurve (MPa)	Sisediameeter (mm)	Rulli pikkus	Kaal (kg)
14094012	26	0.4	20	40	0.31
14094014	28	0.4	22	40	0.35
14094016	34.5	0.4	25	40	0.42
14094018	36	0.4	28	40	0.47
14094020	40	0.4	32	40	0.63
14094022	43	0.4	35	40	0.69
14094024	47	0.4	38	40	0.83
14094026	51	0.4	42	40	0.92
14094031	57	0.4	48	40	1.11
14094032	60	0.4	50	40	1.15
14094038	65	0.4	55	40	1.29
14094039	70	0.4	60	40	1.33
14094040	76	0.4	65	40	1.4
14094044	80	0.4	70	40	1.65
14094048	86	0.4	75	40	1.66
14094051	90	0.4	80	40	1.82
14094056	100	0.4	90	40	2.03
14094064	111.5	0.4	100	40	2.27

