

Jahutusvoolik RadiatorFlex 5bar



Tootegrupp	140
Värv	Must
Välisilme	Gofreeritud
Ohutustegur	1:3
Voolikute/torude arv	1
Katte vastupidavus	Kulumiskindel, Kuumakindel, Õlikindel
Sisekihi vastupidavus	Kuumakindel
Meedia	Vesi
Antistaatiline	Ei
Väliskiit	EPDM
Lame mähis	Ei
Sisekiit	EPDM
Maksimaalne temperatuur (°C)	120
Tugevduskihi materjal	Terastraat, tekstiil
Minimaalne temperatuur (°C)	-40

Jahutusvoolikuna sõidukites, kus on vajalik suur paindumus. Samuti kuuma vee voolikuna tööstuses. Sisekiht kuumuskindel. Väliskiit kulumis-, kuumus- ja osaliselt õlikindel. Vooliku spetsiaalne gofreering tagab murdumata suurepärase painduvuse.

Tootekood	Välisdiameeter (mm)	Painderaadius (mm)	Töösurve (MPa)	Sisediameeter (mm)	Maksimaalne vaakum %	Rulli pikkus	Kaal (kg)
14095008	22	50	0.5	13	80	40	0.35
14095010	25	60	0.5	16	80	40	0.39
14095012	29	70	0.5	20	80	40	0.46
14095014	31	75	0.5	22	80	40	0.52
14095016	34	85	0.5	25	80	40	0.57
14095020	41	105	0.5	32	80	40	0.75
14095022	44	115	0.5	35	80	40	0.81
14095024	47	130	0.5	38	80	40	0.87
14095026	51	140	0.5	42	80	40	0.95
14095030	54	150	0.5	45	80	40	1
14095032	60	165	0.5	51	80	40	1.12
14095039	70	200	0.5	60	80	40	1.7
14095040	73.5	210	0.5	63	80	40	1.8
14095044	80	220	0.5	70	80	40	1.87
14095048	86	250	0.5	76	80	40	2
14095051	90	270	0.5	80	80	40	2.15
14095064	113	340	0.5	102	80	40	2.7



Tootekood	Välisdiameeter (mm)	Painderaadius (mm)	Töösurve (MPa)	Sisediameeter (mm)	Maksimaalne vaakum %	Rulli pikkus	Kaal (kg)
-----------	---------------------	--------------------	----------------	--------------------	----------------------	--------------	-----------

