# Respiraatori voolik EN 14593 15bar



| | |
|---|---|
| **Välisilme** | Sile |
| **Värv** | Sinine |
| **Meedia** | Suruõhk, Õhk |
| **Ohutustegur** | 1:4 |
| **Voolikute/torude arv** | 1 |
| **Väliskiht** | PVC |
| **Lame mähis** | Ei |
| **Sisekiht** | PVC |
| **Antistaatiline** | Ei |
| **Maksimaalne temperatuur (°C)** | 60 |
| **Tugevduskihi materjal** | Tekstiil |
| **Minimaalne temperatuur (°C)** | -20 |

Painduv voolik hingamismaskide õhuga varustamiseks näiteks liivapritsiga töötamisel, värvimisel, keevitamisel, kaevandustes, tuumaelektrijaamades(saastevaba) jne. Toodetud vastavalt standarditele EN 14593 ja EN 14594 (asendavad EN 139). Sisekiht antistaatiline (takistus väiksem kui 106 /m).  Ei sobi veealuseks kasutamiseks. Voolik säilitab paindes avatud ristlõike. Elektrijuhtivuse tagamiseks tuleb kasutada metallliitmikke. Ftalaadivaba.

| Tootekood | Töösurve (MPa) | Sisediameeter (mm) | Rulli pikkus | Välisdiameeter (mm) | Painderaadius (mm) | Lõhkemisrõhk (MPa) | Kaal (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14213204** | 1.5 | 6 | 50 | 12 | 40 | 6 | 0.11 |
| **14213206** | 1.5 | 10 | 50 | 16 | 40 | 6 | 0.16 |
| **14213208** | 1.5 | 12.7 | 50 | 19 | 80 | 6 | 0.21 |

