

Tugevdusega PVC voolik 8..20bar



Värv	Läbipaistev
Välisilme	Sile
Ohutustegur	1:3
Voolikute/torude arv	1
Meedia	Suruõhk, Toiduained ja jook, Vesi, Õhk
Antistaatiline	Ei
Väliskiht	PVC
Lame mähis	Ei
Sisekiht	PVC
Maksimaalne temperatuur (°C)	60
Tugevduskihi materjal	PE
Minimaalne temperatuur (°C)	-5

Kerge ja hästi painduv voolik suruõhu ja vee transpordiks. Lubatud kasutada toiduainete ja mitteagressiivsete keemiliste lahuste käitlemisel. Ei sobi bensiinile. Vastavalt direktiivi EEC 90/128 nõuetele, lubatud kasutada A, B ja C tüüpi toiduainetele. Mõõdukalt ilmastikukindel.

Tootekood	Painderaadius (mm)	Töösurve (MPa)	Sisediameeter (mm)	Rulli pikkus	Välisdiameeter (mm)	Kaal (kg)
14220004	60	2	6	50	11	0.08
14220005	80	2	8	50	13	0.1
14220006	100	2	10	50	15	0.12
14220008	130	1.5	13	50	18	0.15
14220010	160	1.4	16	50	21	0.18
14220016	250	0.9	25	50	32	0.39
14220020	320	0.8	32	25	39	0.48
14220024	380	0.6	38	25	47	0.74
14220032	510	0.5	50	25	60	1.06

