

Voolik PVC 40bar



Värv	Sinine
Välisilme	Sile
Meedia	Suruõhk, Õhk
Ohutustegur	1:3
Voolikute/torude arv	1
Antistaatiline	Ei
Väliskihit	PVC
Lame mähis	Ei
Sisekiht	PVC
Maksimaalne temperatuur (°C)	60
Tugevduskihid	1
Tugevduskihi materjal	Tekstiil
Minimaalne temperatuur (°C)	-15

Suruõhuvoolik tööstusele ja põllumajandusele, kui kasutatakse kõrgeid surveid. Sobib näiteks pestitsiidide pihustamiseks, vedelike või õlide transpordiks surve all, ka kompressoritele. Kerge ja ilmastikukindel. Kahekihiline tekstiiltugevdus tagab vastupidavuse. Valmistatud hea painduvusega tippkvaliteediga plastist.

Tootekood	Välisdiameeter (mm)	Painderaadius (mm)	Töösurve (MPa)	Sisediameeter (mm)	Rulli pikkus	Kaal (kg)
14241004	12.5	44	4	6.3	50	0.12
14241006	17	70	4	10	50	0.2
14241008	20	84	4	12	50	0.28
14241010	24	112	4	16	50	0.32
14241012	28	133	4	19	50	0.45
14241016	35	175	4	25	50	0.66

