

Suruõhuvoolik PVC Soft 15bar



Värv	Sinine
Välisilme	Sile
Meedia	Suruõhk, Õhk
Ohutustegur	1:4
Voolikute/torude arv	1
Antistaatiline	Ei
Väliskiht	PVC
Lame mähis	Ei
Sisekiht	PVC
Maksimaalne temperatuur (°C)	60
Tugevduskihi materjal	PE
Minimaalne temperatuur (°C)	-20

Kvaliteetvoolik pneumaatilistele tööriistadele. Väga vastupidav ilmastiku- ja kulumiskindel voolik on hea painduvusega ning kergesti käsitsetav ka madalatel temperatuuridel. Spetsiaalne plastistruktuur minimeerib pragude tekke ja tagab voolikule pika kasutusea. Töötab hästi rullile kerituna. TÜV sertifitseeritud.

Tootekood	Välisdiameeter (mm)	Painderaadius (mm)	Töösurve (MPa)	Sisediameeter (mm)	Rulli pikkus	Kaal (kg)
14242004	11	45	1.5	6.3	50	0.09
14242005	13	56	1.5	8	50	0.11
14242006	15.5	70	1.5	10	50	0.15
14242008	19	89	1.5	12.7	50	0.22
14242012	26.5	133	1.5	19	50	0.36
14242016	33.5	175	1.5	25	50	0.54

