Bensiinivoolik 10 bar, DIN73379



Tootegrupp	140
Ohutustegur	1:3
Voolikute/torude arv	1
Katte vastupidavus	Bensiinikindel, Õlikindel
Lame mähis	Ei
Sisekiht	NBR
Antistaatiline	Ei
Väliskiht	Sünteetiline kumm
Maksimaalne temperatuur (°C)	90
Tugevduskihid	1
Tugevduskihi materjal	Tekstiil
Minimaalne temperatuur (°C)	-30

Bensiinile, pliivabale bensiinile ning diislile. Kasutatav mootoragregaatides. Voolik tarnitakse papist trumlitel. Juurde saab osta voolikualuse 1432 10-00. Vastab standardi DIN 73379 (kütusevoolikud maantesõidukitele) nõuetele. Lubatud aromaatikasisaldus kuni 50%. Ei sobi metüülalkoholi sisaldavatele kütustele ja biodiislile.

Tootekood	Värv	Välisilme	Sisediameeter (mm)	Rulli pikkus	Välisdiameeter (mm)	Painderaadius (mm)	Töösurve (MPa)	Kaal (kg)
14321002	Must	Tekstiil	3	15	7	27	1	0.05
14321002S	Must	Sile	4	15	9	30	1	0.07
14321003S	Must	Sile	5	15	10	40	1	0.1
14321004S	Must	Sile	6	15	13	55	1	0.14
14321005	Must	Tekstiil	7.5	15	14.5	63	1	0.15
14321005S	Must	Sile	7.5	15	14.5	65	1	0.17
14321006	Must	Tekstiil	10	10	16	75	1	0.17
14321006S	Must	Sile	10	10	16	75	1	0.17

