

# Kütusevoolik YachtOil SW ISO 7840 10bar



|                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Tootegrupp</b>                   | 140                                     |
| <b>Värv</b>                         | Must                                    |
| <b>Välisilme</b>                    | Sile                                    |
| <b>Voolikute/torude arv</b>         | 1                                       |
| <b>Katte vastupidavus</b>           | Leegikindel, Õlikindel, Ilmastikukindel |
| <b>Meedia</b>                       | Õli ja kütus                            |
| <b>Antistaatiline</b>               | Ei                                      |
| <b>Väliskiht</b>                    | CR                                      |
| <b>Lame mähis</b>                   | Ei                                      |
| <b>Sisekiht</b>                     | NBR                                     |
| <b>Sertifikaat</b>                  | CE, RINA                                |
| <b>Maksimaalne temperatuur (°C)</b> | 80                                      |
| <b>Tugevduskihid</b>                | 1                                       |
| <b>Tugevduskihi materjal</b>        | Tekstiil                                |
| <b>Minimaalne temperatuur (°C)</b>  | -35                                     |

Kütusevoolik bensiinile, pliivabale bensiinile ja diislile. Kasutatakse näiteks väikelaevade kütusetankimisvoolikuna. Väliskiht õli-, leegi- ja ilmastikukindel. Toodetud vastavalt standardile EN ISO 7840 A1(tunnustatud Lloyds Register poolt), seega on voolik difusiooni- ja tulekindel. Talub lekkimata lahtist leeki kuni 2,5 minutit. Voolik vastab kõigile ohutusnõuetele ja omab CEmärgistust (RINA tunnustus vastavalt 94/25/EC Väikelaevad nõuetele). Suuremaid mõõte vaata 1432-31.

| Tootekood | Painderaadius (mm) | Lõhkemisrõhk (MPa) | Töösurve (MPa) | Sisediameeter (mm) | Rulli pikkus | Välisdiameeter (mm) | Kaal (kg) |
|-----------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------|---------------------|-----------|
| 14323002  | 25                 | 3                  | 1              | 4                  | 50           | 14.5                | 0.23      |
| 14323003  | 50                 | 3                  | 1              | 5                  | 50           | 12.5                | 0.15      |
| 14323004  | 60                 | 3                  | 1              | 6                  | 50           | 13.5                | 0.17      |
| 14323005  | 80                 | 3                  | 1              | 8                  | 50           | 16.5                | 0.24      |
| 14323006  | 100                | 3                  | 1              | 10                 | 50           | 18.5                | 0.28      |
| 14323008  | 130                | 3                  | 1              | 13                 | 50           | 22.5                | 0.4       |
| 14323010  | 160                | 3                  | 1              | 16                 | 50           | 25.5                | 0.46      |