Kütusevoolik YachtOil HW ISO 7840 10bar



Tootegrupp	140
Värv	Must
Välisilme	Tekstiilmähise jäljend
Katte vastupidavus	Leegikindel, Õlikindel, Ilmastikukindel
Meedia	Õli ja kütus
Ohutustegur	1:3
Voolikute/torude arv	1
Väliskiht	CR
Lame mähis	Ei
Sisekiht	NBR
Antistaatiline	Ei
Sertifikaat	CE, RINA
Maksimaalne temperatuur (°C)	80
Tugevduskihid	2
Tugevduskihi materjal	Tekstiil
Minimaalne temperatuur (°C)	-20

Kütusevoolik bensiinile, pliivabale bensiinile ja diislile. Kasutatakse näiteks väikelaevade kütusetankimisvoolikuna. Väliskiht õli-, leegi- ja ilmastikukindel. Toodetud vastavalt standardile EN ISO 7840 A1(tunnustatud Lloyds Register poolt), seega on voolik difusiooni- ja tulekindel. Talub lekkimata lahtist leeki kuni 2,5 minutit. Voolik vastab kõigile ohutusnõuetele ja omab CE märgistust (RINA tunnustus vastavalt 94/25/EC Väikelaevad nõuetele).

Tootekood	Sisediameeter (mm)	Rulli pikkus	Välisdiameeter (mm)	Painderaadius (mm)	Töösurve (MPa)	Kaal (kg)
14323120	32	61	41	160	0.5	0.84
14323124	38	61	50	190	0.5	1.24
14323132	51	61	63	250	0.5	1.58

