

# MultiOil kütusevoolik 20 bar



|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Tootegrupp                   | 140              |
| Välisilme                    | Sile             |
| Värv                         | Must             |
| Katte vastupidavus           | Ei juhi elektrit |
| Sisekihi vastupidavus        | Ei juhi elektrit |
| Meedia                       | Õli ja kütus     |
| Ohutustegur                  | 1:4              |
| Voolikute/torude arv         | 1                |
| Väliskiht                    | Sünteeiline kumm |
| Lame mähis                   | Ei               |
| Sisekiht                     | NBR              |
| Antistaatiline               | Ei               |
| Maksimaalne temperatuur (°C) | 100              |
| Tugevduskihid                | 1                |
| Tugevduskihi materjal        | Tekstiil         |
| Minimaalne temperatuur (°C)  | -40              |

Universaalne antistaatiline voolik bensiinile, pliivabale bensiinile ning diislile ja kütteõlile. Sobib ka suruõhule, samuti tagasivooluvoolikuks hüdraulilistes süsteemides. Sisekumm elektrit juhtiv, väliskumm õli-, kulumis-, ilmastiku- ja kuumuskindel ning elektrit juhtiv (talistus väiksem kui 106 /m). Lubatud kasutada ka biokütuste nagu RME (rapsiseemne metüülester) ja E85, kui aromaatsete ühendite sisaldus on alla 30%

| Tootekood | Töösurve (MPa) | Sisediameeter (mm) | Rulli pikkus | Välisdiameeter (mm) | Painderaadius (mm) | Kaal (kg) |
|-----------|----------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------------|-----------|
| 14325004  | 2              | 6                  | 40           | 13                  | 36                 | 0.16      |
| 14325006  | 2              | 10                 | 40           | 17                  | 60                 | 0.23      |
| 14325008  | 2              | 13                 | 40           | 20                  | 80                 | 0.34      |
| 14325010  | 2              | 16                 | 40           | 24                  | 100                | 0.46      |
| 14325012  | 2              | 20                 | 40           | 29                  | 120                | 0.63      |
| 14325016  | 2              | 25                 | 40           | 35                  | 150                | 0.83      |

