

Heitgaasivoolik ExMarine ISO 7840 3bar



Värv	Must
Välisilme	Tekstiilmähise jäljend
Meedia	Õli ja kütus
Ohutustegur	1:3
Voolikute/torude arv	1
Katte vastupidavus	Õlikindel
Sisekihi vastupidavus	Õlikindel
Antistaatiline	Ei
Väliskiht	NBR/SBR
Lame mähis	Ei
Sisekiht	NBR
Sertifikaat	CE, RINA
Maksimaalne temperatuur (°C)	100
Tugevduskihid	2
Tugevduskihi materjal	Terastraat, tekstiil
Minimaalne temperatuur (°C)	-30

Heitgaasivoolik vesijahutusega laevamootoritele. Lubatud kasutada ka õli ja kütuse transpordi- ja imivoolikuna. Voolik on antistaatiline.

Tootekood	Rulli pikkus	Välisdiameeter (mm)	Painderaadius (mm)	Töösurve (MPa)	Sisediameeter (mm)	Maksimaalne vaakum %	Kaal (kg)
14340012	40	29	120	0.3	19	80	0.63
14340016	40	35	150	0.3	25	80	0.78
14340020	40	42	190	0.3	32	80	0.94
14340024	40	48	230	0.3	38	80	1.09
14340032	40	60	300	0.3	50	80	1.41
14340038	40	65	330	0.3	55	80	1.53
14340040	40	73.5	380	0.3	63.5	80	1.86
14340048	20	86	460	0.3	76	80	2.25
14340056	20	100	540	0.3	90	80	2.67