


Tankurautovoolik rullile TankOil SW 10bar



Tootegrupp	140
Värv	Must
Välisilme	Tekstiilmähise jäljend
Meedia	Õli ja kütus
Ohutustegur	1:3
Voolikute/torude arv	1
Antistaatiline	Jah
Väliskiit	NBR/SBR
Lame mähis	Ei
Sisekiht	NBR
Maksimaalne temperatuur (°C)	80
Tugevduskihid	2
Tugevduskihi materjal	Tekstiil
Minimaalne temperatuur (°C)	-35

Valmistatud kuni 40 %-lise aromaatikasisaldusega naftaproduktide ja mineraalõlide käitlemiseks. Pehmeseinaline voolik. Bensini-, õli- ja kulumiskindel. Varustatud sisseehitatud vasktraatidega. Väliskate antistaatiline ($R < 1 \text{ M/m}$) ning kulumis- ja osoonikindel. Karmimates tingimustes sobib 1469-70, survetaluvus 16 bar, vastab EN12115 nõuetele.

Tootekood	Välisdiameeter (mm)	Painderaadius (mm)	Töösurve (MPa)	Sisediameeter (mm)	Rulli pikkus	Kaal (kg)
14350014	32	165	1	22	40	0.53
14350016	35	250	1	25	40	0.59
14350018	38	240	1	28	40	0.64
14350022	48	350	1	35	40	0.78
14350024	51	380	1	38	40	0.86
14350026	56	340	1	42	60	1.55
14350030	59	420	1	45	40	1.6
14350032	64	500	1	50	40	1.67
14350040	79	650	1	63.5	40	2.17
14350048	91	750	1	75	40	2.71
14350064	116	820	1	100	40	3.18

