

Voolik PTFE/CSM ISO7840 A1 75..150 bar



Välisilme	Tekstiilmähise jäljend
Värv	Must
Meedia	Õli, Bensiin, Gaas
Ohutustegur	1:4
Voolikute/torude arv	1
Väliskiht	CSM
Lame mähis	Ei
Sisekiht	PTFE
Antistaatiline	Ei
Sertifikaat	CE
Maksimaalne temperatuur (°C)	250
Tugevduskihid	1
Tugevduskihi materjal	Roostevaba traat
Minimaalne temperatuur (°C)	-60

Voolik kasutamiseks nõudlikes temperatuuri, surve või vibratsiooni tingimustes, samuti seal, kus on oluline vooliku elastsus ja vastupidavus agressiivsetele kemikaalidele. Sobilik näiteks värvide, kütuste, hüdroõlide ja toiduainete käitlemisel. Väga pikaeline. Sisekiht ei juhi elektrit. Vastab standardi ISO 7840 A1 nõuetele. Sertifitseeritud.

Tootekood	Töösurve (MPa)	Sisediameeter (mm)	Rulli pikkus	Välisdiameeter (mm)	Painderaadius (mm)	Kaal (kg)
14365004	15	6.4	40	12.2	38	0.17
14365006	10	9.5	40	15.5	64	0.23
14365008	8.2	12.7	40	18.5	89	0.33