

Kütusevoolik metallkaitsega RagOil 14..32bar



Välisilme	Tekstiilmähise jäljend
Voolikute/torude arv	1
Katte vastupidavus	Õlikindel
Sisekihi vastupidavus	Õlikindel
Meedia	Õli ja kütus
Ohutustegur	1:2.5
Antistaatiline	Ei
Väliskiht	Sünteeiline kumm
Lame mähis	Ei
Sisekiht	Sünteeiline kumm
Maksimaalne temperatuur (°C)	80
Tugevduskihi materjal	Roostevaba traat
Minimaalne temperatuur (°C)	-40

Õlidele, diislile ja määrideõlidele. Sobib bensiinile, kui temperatuur on alla +40 °C.
Tulekindla väliskattega. Vastab standardile DIN 73379 tüüp C. Teraspõiming on tsingitud süsinikterasest. Sobivad liitmikud asuvad peatükis 5:0 ning tootekoodid algavad numbriga 58.

Tootekood	Painderaadius (mm)	Töösurve (MPa)	Sisediameeter (mm)	Rulli pikkus	Välisdiameeter (mm)	Kaal (kg)
14370002	25	3.2	3.5	20	8.5	0.13
14370003	25	3	4.5	20	9.5	0.15
14370004	25	3	5.5	20	10.5	0.19
14370006	30	2.4	7.5	20	12.5	0.22
14370008	40	2	9.5	20	15	0.25
14370010	45	2	11	20	17.5	0.29
14370013	50	1.8	14	20	21.5	0.37
14370016	70	1.4	17.5	20	26	0.48
14370020	90	1.4	20.5	20	32	0.55

