

Õli surge-ja imivoolik SAE 100 R4 2..21bar



Tootegrupp	140
Värv	Must
Välisilme	Tekstiilmähise jäljend
Ohutustegur	1:4
Voolikute/torude arv	1
Katte vastupidavus	Kulumiskindel, Ilmastikukindel
Sisekihi vastupidavus	Õlikindel
Meedia	Õli
Antistaatiline	Ei
Väliskiit	SBR
Lame mähis	Ei
Sisekiht	Sünteeiline kumm
Maksimaalne temperatuur (°C)	100
Tugevduskihid	2
Tugevduskihi materjal	Terastraat, tekstiil
Minimaalne temperatuur (°C)	-40

Imi- ja surgevoolik hüdraulilistele seadmetele. Ka madalsurge hüdraulikale. Sisekumm õlikindel, väliskumm ilmastiku ja kulumiskindel. Vastab standardile SAE 100 R4 ja SAE J517.

Tootekood	Välisdiaameeter (mm)	Painderaadius (mm)	Töösurve (MPa)	Sisediaameeter (mm)	Maksimaalne vaakum %	Rulli pikkus	Kaal (kg)
14380010	25	80	2.1	15	90	40	0.5
14380012	30	120	2.1	19	90	40	0.61
14380014	32	130	1.7	22	90	40	0.65
14380016	36	145	1.7	25	90	40	0.82
14380020	43	195	1.4	32	90	40	1.08
14380024	50	250	1	38	90	40	1.27
14380026	54	275	0.8	42	90	40	1.4
14380032	62	300	0.7	50	90	40	1.6
14380039	74	350	0.4	60	90	40	2.35
14380040	76	355	0.4	63	90	40	2.41
14380048	90	455	0.4	76	90	40	3.15
14380055	103	580	0.4	90	90	40	3.4
14380064	116	610	0.2	102	90	40	4.4