Voolik MultiFlex HW 5bar



Tootegrupp	140
Värv	Must
Välisilme	Gofreeritud
Ohutustegur	1:3
Voolikute/torude arv	1
Katte vastupidavus	Kulumiskindel, Õlikindel, Ilmastikukindel
Sisekihi vastupidavus	Õlikindel
Meedia	Õli ja kütus
Antistaatiline	Ei
Väliskiht	CR
Lame mähis	Ei
Sisekiht	Sünteetiline kumm
Maksimaalne temperatuur (°C)	120
Tugevduskihid	1
Tugevduskihi materjal	Terastraat, tekstiil
Minimaalne temperatuur (°C)	-30

Imi- ja survevoolik mineraalõlidele ja naftaproduktidele aromaatikasisaldusega mitte üle 50%. Ei sobi estrite baasil toodetud õlidele. Kerge ja painduv. Õli ja bensiinikindel sile sisekiht, kulumis-, ilmastiku- ja tulekindel väliskumm.

Tootekood	Välisdiameeter (mm)	Painderaadius (mm)	Töösurve (MPa)	Sisediameeter (mm)	Maksimaalne vaakum %	Rulli pikkus	Kaal (kg)
14386008	22	40	0.5	13	50	20	0.32
14386010	24	45	0.5	16	50	20	0.39
14386012	27	50	0.5	19	50	20	0.43
14386014	31	60	0.5	22	50	20	0.49
14386016	34	65	0.5	25	50	20	0.55
14386018	35	75	0.5	28	50	20	0.59
14386020	41	80	0.5	32	50	20	0.65
14386022	43	90	0.5	35	50	20	0.7
14386024	46	100	0.5	38	50	20	0.74
14386026	50	115	0.5	42	50	20	0.8
14386030	53	125	0.5	45	50	20	0.86
14386032	60	145	0.5	51	80	20	1
14386036	66	160	0.5	58	50	20	1.38
14386040	72	180	0.5	63.5	50	20	1.52
14386044	79	210	0.5	70	50	20	1.75
14386048	85	230	0.5	76	50	20	1.99



HYDROSCAND

Tootekood	Välisdiameeter (mm)	Painderaadius (mm)	Töösurve (MPa)	Sisediameeter (mm)	Maksimaalne vaakum %	Rulli pikkus	Kaal (kg)
14386056	102	245	0.5	90	50	20	2.25
14386064	114	330	0.5	102	50	20	2.72
14386080	144	330	0.5	127	50	20	4.08

