
Keevitusvoolik WeldArc EN 559 ISO 3821 20 bar



Välisilme	Sile
Ohutustegur	1:3
Voolikute/torude arv	1
Lame mähis	Ei
Sisekiht	SBR
Antistaatiline	Ei
Väliskiht	SBR/EPDM
Maksimaalne temperatuur (°C)	60
Tugevduskihid	1
Tugevduskihi materjal	PE
Minimaalne temperatuur (°C)	-20

Valmistatud kogumiskaevude ja kanalisatsioonisüsteemide kõrgsurvepesu voolikuks. Tarnitakse valmispikkuses (40m-60m-80m-120m-160m-180m) keermestatud otsikutega (BSP sisekeere, BSP väliskeere). Vooliku väliskumm on ilmastiku- ja kulumiskindel (EN ISO 6945:2000). Tekstiil tugevdusena tagab hea painduvuse. Igale voolikule teostatakse surveproov (30 MPa), omistatakse number ning väljastatakse sertifikaat.

Tootekood	Värv	Sisediameeter (mm)	Rulli pikkus	Välisdiameeter (mm)	Painderaadius (mm)	Töösurve (MPa)	Kaal (kg)
14400103	Punane	5	50	12	50	2	0.13
14400104	Punane	6.3	50	13.3	60	2	0.15
14400105	Punane	8	50	15	80	2	0.18
14400106	Punane	10	50	17	100	2	0.2
14400203	Sinine	5	50	12	50	2	0.13
14400204	Sinine	6.3	50	13.3	60	2	0.15
14400205	Sinine	8	50	15	80	2	0.18
14400206	Sinine	10	50	17	100	2	0.2

