Keemiavoolik Viper UPE EN 12115 16 bar



Välisilme	Tekstiilmähise jäljend
Värv	Must
Voolikute/torude arv	1
Meedia	Kemikaalid
Antistaatiline	Ei
Väliskiht	EPDM
Lame mähis	Ei
Sisekiht	UPE
Maksimaalne temperatuur (°C)	100
Tugevduskihid	2
Tugevduskihi materjal	Terastraat, tekstiil
Minimaalne temperatuur (°C)	-35

Imi- ja survevoolik agressiivsete kemikaalide käitlemiseks nii tankurautodele kui statsionaarsetele lahendustele. Sobib hapetele, alustele, samuti õlidele, kütustele, värvidele ja lahustitele. Sobilik ka loomsete ja taimsete rasvade käitlemiseks vastavalt rahvusvahelistele normidele. Nii välis- kui sisekumm väga hea elektsijuhtivusega.

Tootekood	Painderaadius (mm)	Töösurve (MPa)	Sisediameeter (mm)	Maksimaalne vaakum %	Rulli pikkus	Välisdiameeter (mm)	Kaal (kg)
14503012	115	1.6	19	90	40	31	0.75
14503016	155	1.6	25	90	40	37	0.92
14503020	200	1.6	32	90	40	44	1.1
14503024	240	1.6	38	90	40	51	1.39
14503032	330	1.6	50	90	40	66	2.3
14503040	415	1.6	63.5	90	40	79.5	3.09
14503048	500	1.6	75	90	20	91	3.54
14503064	675	1.6	100	90	20	116	4.63

