

Tööstuse auruvoolik Ontario 18 bar



Värv	Must
Välisilme	Tekstiilmähise jäljend
Ohutustegur	1:10
Voolikute/torude arv	1
Katte vastupidavus	Kulumiskindel, Kuumakindel
Sisekihi vastupidavus	Kuumakindel
Meedia	Aur
Antistaatiline	Ei
Väliskiht	EPDM
Lame mähis	Ei
Sisekiht	EPDM
Maksimaalne temperatuur (°C)	210
Tugevduskihid	2
Tugevduskihi materjal	Terastraat
Minimaalne temperatuur (°C)	-40

Aurule kõrgetel temperatuuridel ja survetel. Sobib samuti soojendus- või pesuvoolikuks teedehitusel, ehitusmaterjali-, naftakeemia-, paberi- ja tselluloositööstuses. Kerge ja vastupidav. Talub lühiajaliselt ...+232 °C. Vooliku kasutusea pikendamiseks on soovitatav voolik peale töö lõpetamist kuivatada.

Tootekood	Töösurve (MPa)	Sisediameeter (mm)	Rulli pikkus	Välisdiameeter (mm)	Kaal (kg)
14540006	1.8	10	60	21	0.37
14540008	1.8	13	60	25	0.5
14540012	1.8	19	60	32	0.66
14540016	1.8	25	60	38	0.88
14540020	1.8	32	60	46	1.29
14540024	1.8	38	60	54	1.29
14540032	1.8	51	60	67	2.26

