

Tööstuse auruvoolik 18 bar ISO 6134



Värv	Must
Välisilme	Tekstiilmähise jäljend
Ohutustegur	1:10
Voolikute/torude arv	1
Katte vastupidavus	Kulumiskindel, Kuumakindel
Sisekihi vastupidavus	Kuumakindel
Meedia	Aur
Antistaatiline	Ei
Väliskih	EPDM
Lame mähis	Ei
Sisekiht	EPDM
Maksimaalne temperatuur (°C)	210
Tugevduskihid	2
Tugevduskihi materjal	Terastraat
Minimaalne temperatuur (°C)	-40

Aurule kõrgetel temperatuuridel ja survetel. Sobib samuti soojendus- või pesuvoolikuks teedehitusel, ehitusmaterjali-, naftakeemia-, paberi- ja tselluloositööstuses. Kerge ja vastupidav. Talub lühiajaliselt ...+232 °C. Vooliku kasutusea pikendamiseks on soovitatav voolik peale töö lõpetamist kuivatada. Vastab standardile EN ISO 6134/05 TYPE 2 Class a (). Otsik ja klamber: DIN EN 14423 (varem DIN 2826) 5061-10 (väliskeere) 5062-10 (sisekeere).

Tootekood	Välisdiameeter (mm)	Töösurve (MPa)	Sisediameeter (mm)	Rulli pikkus	Kaal (kg)
14543008	25	1.8	13	60	0.49
14543012	33	1.8	19	60	0.78
14543016	40	1.8	25	60	1.06
14543024	54	1.8	38	60	1.6
14543032	69	1.8	51	60	2.58

