

EPDM universaalvoolik 30 bar



Välisilme	Sile
Värv	Kollane
Katte vastupidavus	Kuumakindel, Osoonikindel
Sisekihi vastupidavus	Kuumakindel
Meedia	Kemikaalid
Ohutustegur	1:3
Voolikute/torude arv	1
Väliskiht	EPDM
Lame mähis	Ei
Sisekiht	EPDM
Antistaatiline	Ei
Maksimaalne temperatuur (°C)	120
Tugevduskihid	1
Tugevduskihi materjal	Tekstiil
Minimaalne temperatuur (°C)	-40

Universaalne. Sobib õhule, kuumale ja külmale veele. Samuti mitteagressiivsetele kemikaalidele, näiteks hapetele (sealhulgas kuni 50%-lisele väävelhappele), alkoholidele, atsetoonile, ammoniaagi lahusele, seebikivi lahusele. Ei sobi naftaproduktidele ja aroomatsetele ühenditele. Kuumuskindel, antistaatiline. Välistoru osooni- ja määrdumiskindel. Väga painduv.

Tootekood	Töösurve (MPa)	Sisediaameeter (mm)	Rulli pikkus	Välisdiaameeter (mm)	Painderaadius (mm)	Kaal (kg)
14560004	3	6	40	14	40	0.18
14560006	3	10	40	20	60	0.34
14560008	3	13	40	23	80	0.4
14560010	3	16	40	27	100	0.52
14560012	3	19	40	30	110	0.6
14560016	3	25	40	37	150	0.88
14560020	3	32	40	44	320	0.95
14560024	3	38	40	51	380	1.2
14560032	3	50	40	66	500	1.93

