

Voolik MultiWater EPDM 20 bar



Värv	Must
Välisilme	Sile
Meedia	Vesi
Ohutustegur	1:3
Voolikute/torude arv	1
Antistaatiline	Ei
Väliskiht	EPDM
Lame mähis	Ei
Sisekiht	EPDM
Maksimaalne temperatuur (°C)	120
Tugevduskihi materjal	Tekstiil
Minimaalne temperatuur (°C)	-40

Universaalvoolik kuumale ja külmale veele, õhule, põllumajanduses kasutatavatele lahustele ning muudele mitteagressiivsetele kemikaalidele, näiteks nõrkadele hapetele, alkoholidele, atsetoonile, ammoniaagi lahusele, seebikivi lahusele. Ei sobi naftaproduktidele ja aroomaatsetele ühenditele. Välistoru kulumis-, kuumus- ja ilmastikukindel. Nii sise- kui väliskiht juhivad elektrit ($R < 106 \text{ } \Omega/\text{m}$ vastavalt EN ISO 8031:1997 nõuetele). Suurepärane painduvus kombineeritud muljetavaldava temperatuurikindlusega.

Tootekood	Välisdiameeter (mm)	Painderaadius (mm)	Töösurve (MPa)	Sisediameeter (mm)	Rulli pikkus	Kaal (kg)
14565008	19	75	2	13	40	0.24
14565012	27	110	2	19	40	0.43
14565016	34	150	2	25	40	0.56

