

Kuumakindel ventilatsioonivoolik 0,01...0,5 bar



Tootegrupp	140
Värv	Hall
Välisilme	Gofreeritud
Meedia	Ventilatsioon
Voolikute/torude arv	1
Lame mähis	Ei
Sisekiht	PVC
Antistaatiline	Ei
Väliskiht	PVC
Maksimaalne temperatuur (°C)	70
Tugevduskihi materjal	PVC, terasest traadiga
Minimaalne temperatuur (°C)	-30

Pliidi, ahju, grilli vm küttekeha tõmbekappide ühendamiseks ventilatsioonisüsteemiga, samuti kerge tolmu või õhu käitlemiseks. Voolik on kerge, painduv, isekustuv, kokkusurutav 10%-ni algpikkusest, vastupidav rasvadele ja hea temperatuuritaluvusega. Omistatud on tulekindlusklass 2 vastavalt normidele D.M. 26.06.1984 ja D.M. 03.09.2001 (testimeetodid UNI 8457:2008, UNI 8757/A1 ja UNI 9174:2008).

Tootekood	Sisediameeter (mm)	Rulli pikkus	Painderaadius (mm)	Töösurve (MPa)	Kaal (kg)
14602032	52	6	29	0.03	0.18
14602040	65	6	37	0.03	0.17
14602044	70	12	40	0.06	0.14
14602048	76	6	43	0.03	0.2
14602052	82	12	46	0.03	0.16
14602056	89	12	51	0.06	0.17
14602064	102	6	57	0.03	0.27
14602080	127	6	72	0.03	0.24
14602096	152	6	85	0.03	0.39
14602160	160	12	90	0.03	0.65
14602178	178	12	100	0.03	0.8
14602203	203	6	115	0.03	0.58
14602254	254	12	145	0.03	1.43
14602305	305	12	175	0.03	1.7
14602318	318	12	180	0.03	1.81
14602510	510	12	290	0.03	2.73



Tootekood	Sisediameeter (mm)	Rulli pikkus	Painderaadius (mm)	Töösurve (MPa)	Kaal (kg)
-----------	--------------------	--------------	--------------------	----------------	-----------

