

Isekustuv ventilatsioonivoolik PVC



Välisilme	Gofreeritud
Meedia	Materjalid
Voolikute/torude arv	1
Antistaatiline	Ei
Väliskiht	PVC
Lame mähis	Ei
Sisekiht	PVC
Maksimaalne temperatuur (°C)	60
Tugevduskihi materjal	PVC
Minimaalne temperatuur (°C)	-10

Universaalne voolik mõõdukalt õhu, tööstusolmutolmu, suitsu, saepuru, tekstiiliku jne imemiseks. Kasutatakse ka ventilatsioonisüsteemides. Voolik on kerge ja paindub ning tulekindel (isekustuv) vastavalt standardile UL 94 V2. Jäik spiraal aitab säilitada algse läbimõõdu ka suure painde korral, sisepind sile.

Tootekood	Välisdiameeter (mm)	Painderaadius (mm)	Sisediameeter (mm)	Maksimaalne vaakum %	Rulli pikkus	Kaal (kg)
14613010	19	15	15	50	50	1
14613012	23	19	19	50	50	0.15
14613016	30	25	25	50	50	0.17
14613020	38	32	32	50	50	0.22
14613022	41	35	35	50	50	1
14613024	38	38	38	50	50	0.31
14613025	46	40	40	40	50	0.33
14613030	52	45	45	40	50	0.37
14613032	57	50	50	40	50	0.45
14613039	68	60	60	40	50	0.56
14613040	73	65	65	40	50	0.59
14613044	78	70	70	40	50	1
14613048	84	75	75	40	50	0.69
14613051	89	80	80	40	50	1
14613056	99	90	90	40	30	1