

Läbipaistev kuivaine imivoolik PU



Välisilme	Gofreeritud
Värv	Läbipaistev
Voolikute/torude arv	1
Meedia	Toiduained ja jook, Materjalid, Ventilatsioon
Väliskiht	PU
Lame mähis	Ei
Sisekiht	PU
Antistaatiline	Ei
Maksimaalne temperatuur (°C)	85
Tugevduskihi materjal	PVC
Minimaalne temperatuur (°C)	-25

Tolmude, suitsu, gaaside, isolatsioonivilla ja puistematerjali imemiseks. Võib kasutada vilja, tangude, saepuru ning samalaadsete materjalide käitlemiseks. Voolik on kulumis- ja ilmasikukindel, hea painduvusega ning vastupidav mikroorganismide toimele. Vooliku sisepind on sile ja toidukvaliteediga. Voolikut võib kasutada märja matejali käitlemiseks: lehtede kogumiseks, pabermassi ja kalade transpordiks. Vastavalt eurodirektiivile CE 1935/2004 sobilik toiduainetele. Laaduvale kuivainele soovitame kasutada maandusega varianti 1463-40.

Tootekood	Töösurve (MPa)	Sisediaameeter (mm)	Maksimaalne vaakum %	Rulli pikkus	Välisdiaameeter (mm)	Paksus (mm)	Painderaadius (mm)	Kaal (kg)
14631016	0.06	25	40	20	26.2	0.5	25	0.19
14631020	0.06	32	40	20	33.2	-	32	0.19
14631024	0.04	38	30	20	39.2	-	38	0.25
14631030	0.04	45	30	20	46.2	-	45	0.32
14631032	0.04	50	30	20	51.4	-	50	0.39
14631039	0.04	60	30	20	61.4	-	60	0.44
14631040	0.03	63	30	20	64.4	-	65	0.47
14631048	0.03	75	30	20	76.4	-	75	0.6
14631050	0.02	80	30	20	81.4	-	80	0.65
14631055	0.02	90	30	20	91.6	-	90	0.75
14631064	0.02	100	30	20	101.6	-	100	0.85
14631080	0.02	125	30	20	126.6	-	125	1.17
14631096	0.01	152	30	20	153.8	-	150	1.45
14631160	0.01	160	30	20	161.8	-	160	1.7
14631180	0.01	180	30	10	181.8	-	180	2

Tootekood	Töösurve (MPa)	Sisediameeter (mm)	Maksimaalne vaakum %	Rulli pikkus	Välisdiameeter (mm)	Paksus (mm)	Painderaadius (mm)	Kaal (kg)
-----------	----------------	--------------------	----------------------	--------------	---------------------	-------------	--------------------	-----------

