

Antistaatiline kuivaine imivoolik PU



Värv	Läbipaistev
Välisilme	Gofreeritud
Meedia	Materjalid
Voolikute/torude arv	1
Antistaatiline	Ei
Väliskiht	PU
Lame mähis	Ei
Sisekiht	PU
Maksimaalne temperatuur (°C)	85
Tugevduskihi materjal	PVC
Minimaalne temperatuur (°C)	-25

Maandustraadiga voolik eelkõige voolamisel laaduvate materjalide, sealhulgas plastgraanulite, isolatsioonivilla, jahu, puistematerjalide jne. käitlemiseks. Võib kasutada ka tolmu, tangude, saepuru, savi ning samalaadsete materjalide imivoolikuna. Sobib ka rohu, kalade, paberimõssi jne imemiseks. Voolik on kulumis- ja ilmasikukindel, hea painduvusega ning vastupidav mikroorganismide toimele. Vooliku sisepind on sile ja toidukvaliteediga. Maandustraad tagab ohutuse ja aitab vähendada ummistuste teket. Vastavalt eurodirektiivile CE 1935/2004 lubatud toiduainetele. Takistus 0,075 /m.

Tootekood	Välisdiameeter (mm)	Painderaadius (mm)	Töösurve (MPa)	Sisediameeter (mm)	Maksimaalne vaakum %	Rulli pikkus	Kaal (kg)
14634020	33.2	32	0.06	32	40	20	0.24
14634064	101.6	100	0.02	100	30	20	0.92
14634080	126.6	125	0.02	125	30	20	1.25
14634096	151.8	150	0.01	150	30	20	1.6

