Betoonivoolik Marble 40 bar



Tootegrupp	140
Värv	Must
Välisilme	Tekstiilmähise jäljend
Ohutustegur	1:3
Voolikute/torude arv	1
Katte vastupidavus	Kulumiskindel, Ilmastikukindel
Sisekihi vastupidavus	Kulumiskindel
Meedia	Materjalid
Antistaatiline	Ei
Väliskiht	NR/BR
Lame mähis	Ei
Sisekiht	NR/BR
Maksimaalne temperatuur (°C)	70
Tugevduskihid	2
Tugevduskihi materjal	Tekstiil
Minimaalne temperatuur (°C)	-40

Survevoolik märgadele betoonisegudele, kasutamiseks nii statsionaarsetes, kui ka mobiilsetes seadmetes. Sobib valmissegatud betooni- ja krohvisegude transpordiks pumbast dosaatorini. Sisekumm kulumiskindel ning elektrit juhtiv, väliskumm kulumis- ja ilmastikukindel. Paks sein tagab vooliku sisetoru avatuse ning väldib nn murdumiskohtade tekke. Sisetoru keskmine kulumine vastavalt DIN 53516:1987 väiksem kui 65 mm^3.

Tootekood	Painderaadius (mm)	Töösurve (MPa)	Sisediameeter (mm)	Rulli pikkus	Välisdiameeter (mm)	Kaal (kg)
14641064	750	4	100	40	128	6.1

