Tsemendivoolik LimeStone 6 bar



Värv	Must
Välisilme	Tekstiilmähise jäljend
Sisekihi vastupidavus	Kulumiskindel
Meedia	Materjalid
Ohutustegur	1:3
Voolikute/torude arv	1
Katte vastupidavus	Kulumiskindel, Osoonikindel, Ilmastikukindel
Lame mähis	Ei
Sisekiht	NR/SBR
Antistaatiline	Jah
Väliskiht	Kumm
Maksimaalne temperatuur (°C)	80
Tugevduskihid	2
Tugevduskihi materjal	Tekstiil
Minimaalne temperatuur (°C)	-35

Abrasiivse granuleeritud materjali käitlemiseks. Tsemendile, liivale, kruusale, loomasöödale ja graanulitele. Kasutatakse ka pneumaatilistes süsteemides veoautode ja silohoidlate vahel. Sisekumm kulumiskindel ja antistaatiline, väliskumm kulumis- ning ilmastikukindel, samuti antistaatiline.

Tootekood	Sisediameeter (mm)	Rulli pikkus	Välisdiameeter (mm)	Töösurve (MPa)	Kaal (kg)
14653048	76	40	90	0.6	1.84
14653056	90	40	104	0.6	2.34
14653064	102	40	117	0.6	2.65
14653080	125	40	142	0.6	3.55
14653096	152	40	170	0.6	4.84

