

Abrasiivaine imivoolik Granulite



Tootegrupp	140
Värv	Must
Välisilme	Tekstiilmähise jäljend
Sisekihi vastupidavus	Kulumiskindel
Meedia	Materjalid
Ohutustegur	1:3
Voolikute/torude arv	1
Katte vastupidavus	Kulumiskindel, Osoonikindel, Ilmastikukindel
Lame mähis	Ei
Sisekiht	NR/SBR
Antistaatiline	Ei
Väliskiht	SBR
Maksimaalne temperatuur (°C)	90
Tugevduskihid	2
Tugevduskihi materjal	Terastraat, tekstiil
Minimaalne temperatuur (°C)	-40

Imivoolik liiva või kergema ehitusprahi imemiseks. Sobib samuti painduvaks vahelüliks tsentraalsetele tolmukäitlemissüsteemidele ning heitveevoolikuks. Sisepind kulumiskindel. Väliskiht sile, ilmastiku-, osooni- ja kulumiskindel.

Tootekood	Sisediameeter (mm)	Maksimaalne vaakum %	Rulli pikkus	Välisdiameeter (mm)	Painderaadius (mm)	Töösurve (MPa)	Kaal (kg)
14675203	204	90	10	222	820	0.3	10
14675232	51	90	40	64	210	0.5	1.7
14675240	63	90	40	76	250	0.5	2
14675248	76	90	40	90	300	0.5	2.7
14675256	90	90	40	104	350	0.5	3.2
14675264	102	90	40	117	400	0.5	3.6
14675269	110	90	40	124	430	0.5	3.9
14675274	115	90	40	131	450	0.5	4.3
14675280	127	90	20	143	510	0.3	5
14675285	140	90	20	156	580	0.3	6.2
14675296	152	90	20	168	640	0.3	5.7