Kütusevoolik spiraaliga EN 12115 16 bar



Värv	Must
Välisilme	Tekstiilmähise jäljend
Meedia	Õli ja kütus
Ohutustegur	1:4
Voolikute/torude arv	1
Lame mähis	Ei
Sisekiht	NBR
Antistaatiline	Ei
Väliskiht	CR
Maksimaalne temperatuur (°C)	80
Tugevduskihid	2
Tugevduskihi materjal	Terastraat, tekstiil
Minimaalne temperatuur (°C)	-30

Imi- ja survevoolik kütustele aromaatikasisaldusega mitte üle 50%, tankurautodele, kütusevagunitele ja naftatöötlemistehastele. Tugev konstruktsioon võimaldab voolikut kasutada nõudlikes tingimustes. Sobiv ka madalatel temperatuuridel. Vastab normatiivi EN12115 nõuetele. Elektriline takistus on väiksem kui 106 /m, varustatud kahe vasktraadiga maanduse jaoks.

Tootekood	Sisediameeter (mm)	Maksimaalne vaakum %	Rulli pikkus	Välisdiameeter (mm)	Painderaadius (mm)	Töösurve (MPa)	Kaal (kg)
14692016	25	90	40	37	150	1.6	0.8
14692020	32	90	40	44	175	1.6	0.98
14692024	38	90	40	51	225	1.6	1.14
14692048	76	80	40	92	350	1.6	2.83
14692064	102	80	40	118	450	1.6	3.95

