

Imivoolik HS Super-X POLAR



Värv	Must
Välisilme	Gofreeritud
Voolikute/torude arv	1
Meedia	Vesi
Ohutustegur	1:3
Antistaatiline	Ei
Väliskiht	PVC
Lame mähis	Ei
Sisekiht	PVC
Maksimaalne temperatuur (°C)	50
Tugevduskihi materjal	PVC
Minimaalne temperatuur (°C)	-40

Heitvee käitlemisautodes ja jaamades. Põllumajanduses. Tegemist on hõlpsasti käsitletava ülielastse voolikuga, mis töötab hästi ka väga madalatel temperatuuridel. Välispinnal asetsev jäik PVC spiraal võimaldab voolikut hõlpsasti maapinnal liigutada ning annab lohistamisel märkimisväärse abrasiioonikindluse. Sobilik õlisegusele veele ja õlile. Lubatud vaakum -0,9 bar. Sobilik igapäevaseks kasutamiseks. Ilmastikukindel materjal.

Tootekood	Päinderaadius (mm)	Töösurve (MPa)	Sisediameeter (mm)	Maksimaalne vaakum %	Rulli pikkus	Välisdiameeter (mm)	Kaal (kg)
15083032	180	0.4	51	90	50	61	0.98
15083040	220	0.35	63	90	50	74	1.35
15083048	250	0.3	76	90	50	89	1.7
15083064	335	0.3	102	80	30	116	2.6
15083080	525	0.25	127	70	30	142	3.65
15083096	630	0.25	152	70	30	169	5.1

