

Silikoonjahutusvoolik 1.7..5 bar



Tootegrupp	140
Meedia	Vesi
Ohutustegur	1:3
Voolikute/torude arv	1
Antistaatiline	Ei
Väliskiht	Silicon
Lame mähis	Ei
Sisekiht	Silikoon
Maksimaalne temperatuur (°C)	180
Minimaalne temperatuur (°C)	-50

Kuumade õlide ja bituumeni käitlemiseks valmistatud surve- ja imivoolik. Sobib kleepuvate, tihkete, kõrgel temperatuuril viskoosseks muutuvate ning muude suure viskoossusega ainete transpordiks. Silikoonvoolikut kasutatakse maantee ja raudtee tsisternmahutite, samuti paiksete sisemahutite madalsurve täitmiseks ja tühjendamiseks. Selline konstruktsioon on võimaldanud luua vooliku, millel on märkimisväärne vastupidavus ühendatud suurepärase painduvusega. Vastupidav peaaegu kõikidele kemikaalidele, mittekleepuv sisepind muudab vooliku sobivaks liimide käitlemisel, pika kasutuseaga, kerge ja painduv. 100% aromaatikakindel, antistaatiline. Ühendusteks pakume laia valikut otsikuid, mis kinnitatakse stantsimisel roostevaba hülsiga.

Tootekood	Välisdiameeter (mm)	Töösurve (MPa)	Sisediameeter (mm)	Rulli pikkus	Tugevduskihid	Tugevduskihi materjal	Kaal (kg)
15091004	15	0.88	6	1	-	Puhas	0.31
15091006	19	0.83	10	1	-	Puhas	0.34
15091008	21	0.79	13	1	-	Puhas	0.36
15091010	25	0.75	16	1	-	Puhas	0.43
15091011	27	0.67	18	1	-	Puhas	0.46
15091012	28	0.66	19	1	-	Puhas	0.48
15091014	31	0.61	22	1	-	Puhas	0.54
15091016	34	0.58	25	1	-	Puhas	0.59
15091018	37	0.57	28	1	-	Puhas	0.63
15091019	39	0.55	30	1	-	Puhas	0.68
15091020	41	0.53	32	1	-	Puhas	0.72
15091022	44	0.51	35	1	-	Puhas	0.76
15091024	47	0.49	38	1	-	Puhas	0.79



Tootekood	Välisdiameeter (mm)	Töösurve (MPa)	Sisediameeter (mm)	Rulli pikkus	Tugevduskihid	Tugevduskihi materjal	Kaal (kg)
15091025	50	0.48	40	1	-	Puhas	0.81
15091026	49.4	0.4	41	1	-	Puhas	0.83
15091030	54	0.47	45	1	-	Puhas	0.87
15091031	57	0.33	48	1	-	Puhas	0.95
15091032	60	0.37	51	1	-	Puhas	1.05
1509103240	60	0.23	51	1	4	Polüester	1.29
15091038	65	0.31	55	1	-	Puhas	1.21
15091039	70	0.27	60	1	-	Puhas	1.29
15091040	73	0.23	64	1	-	Puhas	1.35
15091044	80	0.22	70	1	-	Puhas	1.49
15091048	86	0.21	76	1	-	Puhas	1.58
15091051	90	0.18	80	1	-	Puhas	1.66
15091053	93	0.17	83	1	-	Puhas	1.72
15091056	100	0.15	89	1	-	Puhas	1.85
15091064	113	0.13	102	1	-	Puhas	2.32
15091072	122.4	0.2	114	1	-	Puhas	0.1
15091080	138	0.11	127	1	-	Puhas	2.86
15091096	163	0.09	152	1	-	Puhas	3.42

