

Silikoonjahutusvoolik



Tootegrupp	140
Värv	Sinine
Välisilme	Sile
Ohutustegur	1:3
Voolikute/torude arv	1
Meedia	Vesi
Antistaatiline	Ei
Väliskiht	Silicon
Lame mähis	Ei
Sisekiht	Silikoon
Maksimaalne temperatuur (°C)	180
Tugevduskihi materjal	Tekstiil
Minimaalne temperatuur (°C)	-55

Vastupidav voolik mootorsõidukite soojendus-ja jahutussüsteemides. Vooliku pikk eluiga aitab vähendada hoolduskulusid. Pikk kasutusiga, hea osoonikindlus. Vastupidav õli- ja gaasijälgedele, kuid keelatud on kasutamine õli- ja kütustelaadsete vedelike käitlemiseks. Vastupidav roostetõrjumise ja külmumisvastastele vahenditele. Silikoonvoolik vastab standardi SAE J20R1 klass A nõuetele.

Tootekood	Painderaadius (mm)	Töösurve (MPa)	Sisediameeter (mm)	Rulli pikkus	Välisdiameeter (mm)	Kaal (kg)
15092004	38	0.58	6.3	30	15	0.12
15092005	41	0.58	8	30	16	0.15
15092006	44	0.58	9.5	30	18	0.24
15092008	50	0.58	12.7	30	25	0.26
15092010	63	0.58	15.8	30	26	0.3
15092012	76	0.46	19	30	27	0.46
15092014	100	0.46	22.3	30	31	0.57
15092016	125	0.4	25	30	35	0.61

