

Antistaatiline toidukvaliteediga imivoolik PVC 5..6 bar poolläbipaistev



Värv	Läbipaistev
Välisilme	Gofreeritud
Ohutustegur	1:3
Voolikute/torude arv	1
Meedia	Vesi
Antistaatiline	Ei
Väliskiht	PVC
Lame mähis	Ei
Sisekiht	PVC
Maksimaalne temperatuur (°C)	60
Tugevduskihid	1
Tugevduskihi materjal	PVC
Minimaalne temperatuur (°C)	-5

Mitmeotstarbeline imi- ja survevoolik toiduaine- ja jookide tööstusele. Näiteks veele, piimale, mineraalveele, õlule, veinile jm alkoholsetele jookidele alkoholisisaldusega mitte üle 28 mahuprotsendi. Samuti mitteagressiivsetele keemilistele lahustele ja graanulitele põllumajanduses. Maandustraadi olemasolu võimaldab käidelda ka pulbrilisi kergelt kulutavaid toiduaineid. Vastavalt eurodirektiivile CE 1935/2004 lubatud A, B ja C tüüpi toiduainetele.

Tootekood	Painderaadius (mm)	Töösurve (MPa)	Maksimaalne vaakum %	Sisediameeter (mm)	Rulli pikkus	Välisdiameeter (mm)	Kaal (kg)
15521025	170	0.6	70	40	50	48	0.63
15521032	220	0.6	70	50	50	58	0.87
15521048	350	0.4	70	76	50	85	1.38

