Meiereivoolik DairyMaster 10 bar



Värv	Sinine
Välisilme	Tekstiilmähise jäljend
Ohutustegur	1:3
Voolikute/torude arv	1
Katte vastupidavus	Kulumiskindel, Ilmastikukindel
Sisekihi vastupidavus	Toiduainetele
Meedia	Toiduained ja jook
Antistaatiline	Ei
Väliskiht	NR
Lame mähis	Ei
Sisekiht	NR
Maksimaalne temperatuur (°C)	100
Tugevduskihid	2
Tugevduskihi materjal	Terastraat, tekstiil
Minimaalne temperatuur (°C)	-40

Valmistatud eelkõige piimatööstusele, sealhulgas meiereidele, tsisternautodele jne. Sobib ka teistele jookidele nagu vein, õlu, siider, mahlad. Lubatud kasutada alkoholile maksimaalse kontsentratsiooniga 40% temperatuuril 21 °C. Sisekiht valge, sile, toidukvaliteediga. Väliskiht ilmastiku ja kulumiskindel. Hästi painduv.Vastab järgmistele standarditele: FDA, BFR (Saksamaa), eurodirektiivi 1935/2004/CE nõuetele(lubatud A, B ja C tüüpi toiduainetele). Ftalaadivaba (REACH, 1907/2006/CE). Lubatud puhastada pesuainetega temperatuuril kuni +110°C mõne minuti jooksul. Ei sobi toiduõli ja muude toidurasvade käitlemiseks.

Tootekood	Painderaadius (mm)	Töösurve (MPa)	Sisediameeter (mm)	Maksimaalne vaakum %	Rulli pikkus	Välisdiameeter (mm)	Kaal (kg)
15530020	95	1	32	90	40	44	0.99
15530024	115	1	38	90	40	50	1.27
15530025	115	1	40	90	40	52	1.3
15530032	150	1	51	90	40	63	1.64
15530040	190	1	63.5	90	40	75.5	2.07
15530048	230	1	76	90	40	90	2.76
15530064	300	1	102	90	40	117	4.07



HYDROSCAND